



花の塗り壁

漆喰美人

Atopico House Co., Ltd.

花の塗り壁

心の中に満開の花が咲き、
それがずっと続く状態を「さいわい」と
表現した古の時代。

「幸せ」とは、
何となく満たされた状態というより、
心に満開の花が咲き乱れる光景を、
ありありと描くことで
実感できるのかもしれない。

日本人が大好きな漆喰に、
天然着色料を加えたら、かぐわしい、
華やかな美人さんになりました。

漆喰美人で、
オールシーズン暮らしに花を
咲かせましょう。

カラー バリエーション

漆喰の風合いを残しながら和
室にも洋室にも馴染む8色を
揃えました。

施工場所

天井OK。トイレ、キッチンに
も使える万能選手ですが浴室
と外壁はNGです。

漆喰美人

仕上がり

化粧品にも使用されるモンモリロナイトが、ゆで卵のようにツルンと仕上げてくれます。

消臭性能

今までの漆喰にはない消臭性能をプラス。もちろんフィルター交換不要です。ペットのいるご家庭や、介護リフォームでも活躍します。

施工性

専用下塗材があるから、左官職人も安心ですが、今までの漆喰と施工方法は違います。

メンテナンス

お掃除不要だから、共働きの家庭に大人気です。

花の塗り壁 漆喰美人の「特徴」

昔ながらの漆喰に調湿性能が少ないことはプロでもあまり知られていません。アトピッコハウスの「漆喰美人」は、JIS基準を満たした調湿性能に、消臭性能を加えた漆喰調の塗り壁です。

特徴	根拠・解説	メリット・利点
消臭性能が期待できる	消臭効果の高いタンニン配合	生活臭だけでなく加齢臭にも効果大
調湿性能も、漆喰の2倍	94g/ m ² /24h (JIS A6909) ※JIS基準は70g、一般の漆喰は40g	結露対策にも効果あり
接着剤不使用	ニガリで固めている	接着剤不使用という安心感
クラックが少ない	固まる際に収縮しない	建物の動き以外によるクラックの可能性は低い
ボロボロしない	硬く仕上がる	洋服を掛けても、白くならない
クロスの上から塗れる	ビニールクロスを剥がさず施工可能 (状態がいい場合)	リフォーム期間と費用が抑えられる

花の塗り壁 漆喰美人 「メンテナンス方法」

事例	対応策
画鋸の穴を消したい	穴は消えないが、市販の補修キットでも補修できる
釘を打ちたい	ボードアンカーを使用するか、長い釘で下地の木部に固定する
クラック (ひび割れ)	地震等、建物の揺れが大きければクラックは入る。多少であれば放置がお勧め
日々の掃除	電化製品周辺はホコリが集中する。気になったら、ハタキか掃除機を使用する
湿度が高い日は色が濃くなる	調湿性能を発揮している証拠、窓を開けるなど乾燥させれば元に戻る
汚れ落とし	軽い汚れは消しゴムで。酷い汚れは塩素系漂白剤 (色が変化することあり)。 サンドペーパーで表面を軽く削って落とせる場合もある

専用下塗り材

目視でアクが確認できるので合板や古い塗り壁でも安心して使えます。

※アクが出た場合は、そのまま重ね塗りができます。



ニオイに敏感な日本人にピッタリな 消臭性能が期待できる「漆喰美人」ができました

壁の色決めに悩む人は多いですが狭い日本の住宅事情を考えると、

壁が表面に出ている面積は、けっして大きくはありません。

どうせ見えない部分だから何でも良いと考えるのか、

それとも見えない壁に働いてもらうのか…。

「漆喰美人」は冷蔵庫や洋服ダンスの裏側で、

粛々と自分の任務である「消臭」を遂行してくれる壁材です。

消臭スプレーって面倒だしお金もかかる

CMのように消臭スプレーを洗濯物やカーペットや、

ソファーに定期的に吹きつけていたら家事負担が大きくなりませんか？

それに、お金もかかる。

また、空気清浄器は場所を占有するし、電気代もフィルター代も必要です。

ではなぜ「漆喰美人」は消臭に強いのか？

原料であるモンモリロナイトは、消臭性能に優れた素材です。

また、加齢臭対策が期待できるタンニンを加えて消臭性能を強化しています。

漆喰美人は、ペットや生活臭だけでなく、

介護現場にもピッタリな塗り壁です。



施工方法

漆喰美人には、アク止め効果の高い専用下塗り材「下塗り革命」を必ず使って下さい。

■ 新築（石膏ボード）

<p>1 メッシュテープ</p> 	<p>2 下塗り</p> 	<p>3 仕上げ</p> 
<p>ジョイント・出隅入隅にメッシュテープを貼る。 ※カンレーシャ不可</p>	<p>ジョイントを含め下塗り革命を均一に施工し不陸をなくす。 ※インターバル(養生時間) : 12時間以上</p>	<p>漆喰美人を塗る。 ※霧吹き不可 ※押さえ、フラット、平滑不可</p>

■ 古い塗り壁

<p>1 下塗り</p> 	<p>2 仕上げ</p> 
<p>ポロボロ→剥がす→下塗り革命 ※アクが出たら下塗り革命重ね塗り ※インターバル(養生時間) : 12時間以上</p>	<p>漆喰美人を塗る。 ※霧吹き不可 ※押さえ、フラット、平滑不可</p>

試験結果 JIS A 6909 (内装薄塗材W)

試験項目	結果	品質規格
付着強さ	0.36N/mm ²	0.3N/mm ²
耐洗浄性	合格	基盤の露出がない
耐衝撃性	合格	ひび割れ、変形がない
耐アルカリ性	合格	くもり、変色がない
吸放湿性	94g/m ²	70g/m ²

国土交通大臣認定防火材料

認定番号	区分
NM-8571	不燃材料
QM-9811	準不燃材料
RM-9366	難燃材料
無機質砂壁状吹付材	
NPO 法人湿式仕上技術センター	
アトピッコハウス株式会社	

製品情報

製品名：漆喰美人

色数：8色（天然着色料「ベンガラ」使用）

仕上げ：各種パターン仕上げ（押さえ、フラット仕上げはできません）

道具：コテ

主成分：モンモリロナイト、カルシウム、マグネシウム、にがり、パーライト
*天然原料のためロットにより色味が変わることがございます

梱包単位：袋

賞味質量：3.6kg / 袋（天然着色料 小袋別添）

標準塗厚：漆喰美人1mm（専用下塗り材「下塗り革命」1mm）

施工面積：3.3m²（1坪） / 袋

発売元

自然素材の内装材専門メーカー



アトピッコハウス®株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

TEL 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212

<https://www.atopico.com/> e-mail : info@atopico.com

