

## はいから小町色ムラ補修材について

### 【使用目的】

施工後、はいから小町に色ムラが発生してしまった場合にお使いいただけます。

### 【使用方法】

- ① 使用前に、よく振る
- ② 希釈せず、原液のまま使用する
- ③ ローラーで施工（塗布）する

### 【注意事項】

- ・ 色ムラを目立たなくするために実際の商品よりも色が濃く仕上がるように作っています。施工後、印象が大きく変わる場合がありますので、部屋全体もしくは、入隅出隅で逃げるように塗布することをオススメします。\*部分補修はできません
- ・ パターンが強くついている場合、施工面積は小さくなります。
- ・ 乾燥時間は半日程度です。
- ・ ほぼ無臭です。また改正建築基準法に関するユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用しておりません。

### 【主成分】

アクリル樹脂、二酸化チタン、カオリン、珪藻土、色土

### 【特記事項】

- ・ 施工後、はいから小町の調湿性能が著しく低下することはありません。

品番	価格（税別）	容量	施工面積	備考
ST-H000	4,500 円	1L/本	6 m <sup>2</sup>	受注生産品 納期約 2 週間
送料：1,500 円（離島は実費着払い）				

\*キズをつけてしまったような場合は、残った材料を篩いにかけて、骨材を取り除いて、その材料を水で練り、穴を埋めてください。パターンや施工環境によって、補修した部分が目立つことがあります。

アトピッコハウス株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

TEL0467-33-4210 fax0467-33-4212

<https://www.atopico.com/> e-mail:info@atopico.com