

## パーフェクトウォール補修用タッチアップ材の使い方

パーフェクトウォールは表面が硬く仕上がるので、軽微な汚れは消しゴムで取り除けます。キズや、ひどい汚れ等の補修をしたい場合は、下記の手順を参考に、パーフェクトウォール補修用タッチアップ材を使用してください。

製品は、少なめの水で、少し硬めに練ったものをポリ袋に入れてお届けします。

### □ タッチアップ材の使用方法

- 用途に応じて、タッチアップ材をポリ袋から取り出す
- 容量は、200gです
- 用途に応じて、水道水を加えて、硬さを調整してください

### □ 補修の仕方

筆、ヘラ、ハケ、コテなど、補修箇所に適した道具を使用する。

#### ①キズが大きい場合

硬めに練った材料で、肉付けし、その後、周囲に馴染むようにぼかす。

#### ②小さな補修箇所の場合

柔らかめの材料を筆先に付けて、補修箇所に付着させ、その後、周囲に馴染むようにぼかす。

### □ 使用上のご注意

- 補修の用途とお好みで、水道水を加え、硬さを調整してください。
- 補修した箇所は乾くとマットになります。意識的に周辺部に馴染むようなパターン付けをすると、目立ち難くなります。

フローリングや漆喰のメーカー

アトピッコハウス株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

TEL:0467-33-4210 FAX:0467-33-4212

<https://www.atopico.com/> [info@atopico.com](mailto:info@atopico.com)